



Вилочный дизельный погрузчик JAC CPCD15.



ХАРАКТЕРИСТИКИ	Единица измерения	CPCD15
Грузоподъемность	кг	1500
Центр тяжести груза	мм	500
Тип двигателя		Дизельный
Тип шин (передние / задние)		Пневматические
МАЧТА И ВИЛЫ		
Высота подъема груза (стандартная мачта)	мм	3000
Наклон мачты (вперед/назад)	градусы	6°/12°
Габариты вил (Длина*Ширина*Толщина)	мм	920x100x35
Регулировка захвата вил от / до	мм	230 / 970
РАЗМЕРЫ		
Длина (без вил)	мм	2231
Ширина	мм	1070

Высота (по защитной крыше)	мм	2070
Внешний радиус поворота	мм	1955
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Максимальная скорость движения с грузом	км/ч	13,5
Максимальный преодолеваемый уклон (с грузом)	%	22
ВЕС		
Масса погрузчика	кг	2660
ШАССИ		
Передние шины		6.50-10-10PR
Задние шины		5.00-8-10PR
Передние колеса (в стандартной комплектации)		Одинарные
Дорожный просвет	мм	115
Тормозная система (Рабочая / стояночная)		Гидравлическая / механическая
ДВИГАТЕЛЬ		
Модель двигателя		Xinchang 485BPG
Мощность двигателя	л.с.	40.8
Объем двигателя	л	2,27
Количество цилиндров	шт	4
Объем топливного бака	л	40
Коробка передач		Автомат

Гарантия 3 года или 4 000 м/ч.

Возможна рассрочка или приобретение техники в лизинг!

Официальное сервисное обслуживание в каждом регионе.



Ваш персональный менеджер _____ тел: _____

142784 г. Москва, пос. Московский, дер. Румянцево, стр. 4, оф. 36

8-800-250-30-90 – бесплатный по России.